



Kara and Hamyar Fire Extinguisher
کپسول آتش نشانی کارا و همیار



خاموش کننده های آتش نشانی:

طراحی متفاوت و خاص، با قالب های ویژه و با در نظر گرفتن استانداردهای داخلی و بین المللی از مهمترین شاخصه های کپسول آتش نشانی تولید شده در شرکت همیار انرژی می باشد. این محصول با نام های تجاری کارا و همیار توسط واحد تحقیق و توسعه شرکت همیار انرژی به بازار عرضه شده و دارای نشان استاندارد ملی ایران و تاییدیه از سازمان آتش نشانی تهران و بسیاری از کلان شهرها می باشد. همه ی اجزای تشکیل دهنده ی این محصول مانند شیر، شیلنگ، مانومتر و پودر خاموش کننده استاندارد و با کیفیت بالا می باشند.



کیسول های پودر و گاز کارا

Weight	3.5 kg
material	ABCE/BCE
capacity	2 kg
working pressure	17 to 18 bar
dimensions	11 × 33 cm
body material	metal
storage temperature	-15°C to +50°C
base type	at wall



Weight	1.9 kg
material	ABCE/BCE
capacity	1 kg
working pressure	17 to 18 bar
dimensions	9 × 28 cm
body material	metal
storage temperature	-15°C to +50°C
base type	at wall



Weight	5.5 kg
material	ABCE/BCE
capacity	4 kg
working pressure	17 to 18 bar
dimensions	15 × 50 cm
body material	metal
storage temperature	-15°C to +50°C
base type	at wall



Weight	4.5 kg
material	ABCE/BCE
capacity	3 kg
working pressure	17 to 18 bar
dimensions	15 × 45 cm
body material	metal
storage temperature	-15°C to +50°C
base type	at wall





Weight	14.6 kg
material	ABCE/BCE
capacity	12 kg
working pressure	17 to 18 bar
dimensions	16 × 65 cm
body material	metal
storage temperature	-15 °c to +50 °c
base type	at wall



Weight	8.1 kg
material	ABCE/BCE
capacity	6 kg
working pressure	17 to 18 bar
dimensions	15 × 55 cm
body material	metal
storage temperature	-15 °c to +50 °c
base type	at wall



Weight	35.2 kg
material	ABCE/BCE
capacity	25 kg
working pressure	17 to 18 bar
dimensions	35 × 90 cm
body material	metal
storage temperature	-15 °c to +50 °c
base type	wheeled



Weight	73.5 kg
material	ABCE/BCE
capacity	50 kg
working pressure	17 to 18 bar
dimensions	40 × 110 cm
body material	metal
storage temperature	-15 °c to +50 °c
base type	wheeled





کپسول های آب و فوم کارا

Weight	15 kg
material	Foam/Water and gas
capacity	10 lit
working pressure	14 to 15 bar
dimensions	16 × 65 cm
body material	metal
storage temperature	-5 °c to+50 °c
base type	at wall



Weight	8.1 kg
material	Foam/Water and gas
capacity	6 lit
working pressure	14 to 15 bar
dimensions	9 × 28 cm
body material	metal
storage temperature	-5 °c to+50 °c
base type	at wall



Weight	8.1 kg
material	ABCE
capacity	6 lit
working pressure	17 to 18 bar
dimensions	15×50 cm
body material	metal
storage temperature	-15 °c to+50 °c
base type	at wall



Weight	35.2 kg
material	Foam/Water and gas
capacity	25 lit
working pressure	14 to 15 bar
dimensions	35 × 90 cm
body material	metal
storage temperature	-5 °c to+50 °c
base type	wheeled



کیسول های صادراتی همیار

مزایای کیسول همیار:

دارای استاندارد ملی 869
18 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
یکسال بیمه مسئولیت و قابلیت شارژ مجدد
دارای شیلنگ با روکش مخصوص و فشار بالا
شیلنگ مقاوم در برابر حرارت نور آفتاب
دارای iso 9001, iso 14001, iso 45001
نازل اختصاصی طراحی اسپانیا

طراحی اختصاصی گپ پایین و بالا
مینی فست چرخشی

مشخصات اجزا:

جنس سیلندر: فولاد
جنس گلوبی: فولاد
ضخامت بدنه: 1.5 میلی متر
نوع فشارسنج: عقربه ای چرخ دهنده دنده دار
ضخامت گپ انتهای سیلندر: 2 میلی متر نوع شیر: اهرمی
ضخامت گپ سر سیلندر: 2 میلی متر

لوازم جانبی:

شیلنگ
کارت گارانتی
بست دیواری اختصاصی
پیچ و رول پلاک
با مقاومت استاتیکی بالا
برچسب دستورالعمل نحوه استفاده

مشخصات عمومی:

نوع: پودر و گاز
رنگ کیسول: قرمز الکترواستاتیک
ظرفیت: 6 کیلوگرم
ارتفاع: 50 سانتی متر
نوع پودر: ABC, BC, D
فشار کاری: 15 الی 17 بار
کلاس آتش: A, B, C, D, E, F
نوع گاز: نیتروژن با خلوص 99.9%

مشخصات فنی:

فشار آزمون: 25 بار
فشار تحمل بدنه: 75 بار
نوع جوش: جوشکاری CO2 توسط دستگاه های تمام اتوماتیک

مشخصات تخلیه:

فاصله موثر: 2 الی 3 متر
زمان تخلیه: 8 الی 25 ثانیه
طول پرتاب: 2.5 الی 6 متر

بسته بندی:

کارتن به ابعاد 17x17x52 سانتی متر

